

Unieke identificatiecode van het producttype: **ROYALSTICK BASE ZK - (370-67)**

Beoogd(e) gebruik(en): **Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen**

Fabrikant: **Soprema NL B.V.
Bijsterhuizen 40-08 - 6604 LW Wijchen
Nederland**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **systeem 2+**

Geharmoniseerde norm: **EN 13707:2004 + A2:2009**

Aangemelde instantie(s): **0958**

Aangegeven prestatie(s):

| Essentiële kenmerken | | Prestaties | Test norm | Geharmoniseerde norm |
|---|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Vliegvuurbestendigheid van daken (noot 1) | | F _{ROOF} (t1, t2, t3, t4) | EN 13501-5 | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Brandgedrag | | NPD | EN 13501-1 | |
| Waterdichtheid (kPa) | | ≥ 10 | EN 1928 | |
| Treksterkte: | lengterichting (N/50 mm) | 800 ± 20 % | EN 12311-1 | |
| | breedterichting (N/50 mm) | 650 ± 20 % | | |
| Rek bij maximale treksterkte: | lengterichting (%) | 45 ± 15 | | |
| | breedterichting (%) | 45 ± 15 | | |
| Weerstand tegen worteldoorgroei | | NPD | EN 13948 | |
| Statische ponsweerstand (kg) | | NPD | EN 12730-A | |
| Dynamische ponsweerstand (mm) | | NPD NPD | EN 12691-A EN 12691-B | |
| Nageldoorscheursterkte | lengterichting (N) | 150 -0/+250 | EN 12310-1 | |
| | breedterichting (N) | 150 -0/+250 | | |
| Sterkte van de overlap: | pelsterkte (N/50 mm) | NPD | EN 12316-1 | |
| | afschuifsterkte (N/50 mm) | NPD | EN 12317-1 | |
| Gedrag na kunstmatige veroudering | | | EN 1296 + | |
| duurzaamheid UV, warmte en water | | NPD | EN 1297 | |
| vloe weerstand bij verhoogde temperatuur (°C) | | NPD | EN 1110 | |
| flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) | | NPD | EN 1109 | |
| Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) | | ≤ -20 | EN 1109 | |
| Gevaarlijke stoffen (noot 2) | | noot 3 | - | |

NPD = geen prestatie vastgesteld

1) er kan geen prestatie worden gegeven aangezien "brandgevaarlijk zijn van daken" afhankelijk is van de andere componenten van de dakopbouw.

2) dit product bevat geen asbest of teercomponenten.

3) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Marnix Derks, Technisch directeur**
Wijchen, 4/07/2023



SOPREMA NL B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.