



Royal
ROOFING MATERIALS

Royalgum

De kroon op uw vakwerk



www.royalroofingmaterials.com



Royalgum is de combinatie van kwaliteit en duurzaamheid

Een kwaliteitsproduct

Een dak met Royalgum staat voor een kwalitatief goed dak dat meer dan 25 jaar mee kan gaan. Het assortiment Royalgum dakbanen bestaat uit een uitgebreid aanbod van gemodificeerde bitumineuze toplagen en is geschikt voor elk type dak en dakbedekkingssysteem. Royalgum is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en afwerkingen. Dit biedt legio mogelijkheden.

Duurzaamheid

Royalgum daken hebben een lange levensduurverwachting van meer dan 25 jaar, zo blijkt uit een door BDA uitgevoerd onderzoek. De aanhechting van Royalgum dakbanen op de onderlagen zijn uitvoerig getest op duurzaamheid, stormvastheid en begaanbaarheid.

Reflecterend wit

De Royalgum Reflection is voorzien van een toplaag met witte leislag. Dankzij het hoge reflectiegehalte blijft de oppervlaktetemperatuur van het dak lager dan bij traditionele zwarte of grijze dakbedekkingen. Hierdoor treedt minder warmte naar binnen. Dit leidt tot een besparing op de energiekosten én er ontstaat een comfortabeler binnenklimaat.


Uitgebalanceerd assortiment

Royalgum kent een uitgebreid assortiment aan afwerkingen aan de bovenzijde van de dakbanen. Voor de afwerking van de toplaag zijn er verschillende opties, zoals natuurlijke leislag, leislag in diverse kleuren, zwart granulaat, diamond black of de traditionele bezanding.

De bitumineuze dakbanen kunnen in een eenlaags systeem of, op diverse typen onderlagen, in een tweelaags systeem worden toegepast. Voor ieder dak is er een passend daksysteem.



Afwerkingen bovenzijde



Sand



Natural grey



Natural black



Fine mineral black



Black granulate



Diamond black



Red mineral



Green mineral



Reflection mineral

Garantie

Royalgum top- en onderlagen staan garant voor kwaliteit. Daarom krijgt u een verzekerde productgarantie. Daarnaast is het mogelijk om Royalgum dakbedekkingssystemen te voorzien van een All-in Dakgarantie.

Kwaliteit

De Royalgum dakbanen zijn KOMO-gecertificeerd. De KOMO certificering verschaft duidelijkheid over de toepassingsmogelijkheden van dakbanen en daksystemen en de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. De KOMO certificering is op te vragen via www.royalroofingmaterials.com of via uw verkoopvestiging.

Milieu

Royalgum dakbanen voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit bodemkwaliteit (NL-BSB). Met het oog op het milieu en de mogelijkheid om bouwmaterialen te scheiden om eventueel te recycleren, verdienen het mechanisch bevestigd en het losliggend geballast systeem de voorkeur. Daarbij dienen de toplaag en de onderlaag te zijn uitgevoerd in eenzelfde type compound.



	Royalgum Mono 470K14	Royalgum Bicom 470K14	Royalgum Bicom Mineral 470K24	Royalgum Duo 446K14	Royalgum Garden 470K14	Royalgum Fusion 470K13	Royalgum Fusion 470K23	Royalgum APP 470K14	Royalgum APP Mineral 470K24
Dakbedekkingssystemen									
Eenlaags	•					•	•		
Tweelaags		•	•	•	•			•	•
Losliggend met ballast	•	•	•	•	• ⁴			•	•
Volledig gekleefd	•	•	•	•	•				
Mechanisch bevestigd		•	•	•	•			•	•
Partieel gekleefd						•	•		
Geschikte onderlagen									
Royalbase APP 460P60		•	•	•				•	•
Royalbase FR		•	•	•				•	•
Royal SF APP		•	•	•	•				
Royal DG Garden APP/SBS		•	•	•	•				
Royalbase 260P60		•	•	•					
Royalpol 260P11/P14		•	•	•					
Royalglass 240P11/P14		•	•	•					
Royalgum Bicom		•	•	•	•				
Royalgum Duo		•	•	•	•				
Afwerking bovenzijde									
Sand	•	•		•	•	•		•	
Natural grey			• ¹						
Natural black			• ¹				•		•
Fine mineral black			• ²						
Black granulate			• ¹						
Diamond black			• ³						
Red mineral			• ³						
Green mineral			• ³						
Reflection mineral			• ¹				•		
Afwerking onderzijde									
Extra coating en bedrukte wegbrandfolie	•	•	•	•	•			•	•
Thermstrepen met wegbrandfolie						•	•		
Verkrijgbare lengtes									
5 meter		•	•						•
6 meter		•	•			•	•	•	
7,5 meter	•	•	•	•	•				

¹ Verkrijgbaar in 5 & 7,5 meter rollen. ² Alleen verkrijgbaar in 6 meter rollen. ³ Alleen verkrijgbaar in 5 meter rollen.

⁴ Rekening houdend met NEN 6707 en NPR 6708.

Royalgum dakbedekkingssystemen in het kort

- Lange levensduurverwachting van meer dan 25 jaar
- Robuuste dakbaan met een duurzame waterdichtheid
- Zeer goed bestand tegen gebruiksbelastingen en externe invloeden
- Toepasbaar in alle dakbedekkingssystemen
- Gecertificeerde innovatieve verwerkingstechniek
- Toepasbaar in de hoogste begaanbaarheidsklasse
- 100% recyclebaar
- Leverbaar in diverse kleuren en type afwerkingen
- Voldoen aan geldende normen en prestatie-eisen van het Bouwbesluit
- Brandgedrag: voldoet aan NEN 6063
- Stormvastheid: getest conform NEN 6707 / NPR 6708
- Productgaranties en All-in Dakgaranties

Technische specificaties*



Treksterkte: in lengte 850N, in breedte 650N

Rek bij breuk: 45%

Stootbelasting: ≥ 1300 mm

Nageldoorscheursterkte: ≥ 150 N

Lage temperatuur flexibiliteit: -15°C

Vloeiweerstand: na veroudering $\geq 130^{\circ}\text{C}$

* Zie voor de volledige technische specificaties, de Prestatieverklaring (DoP) en de KOMO certificering op www.royalroofingmaterials.com/support/downloads



scan deze code
om de DoP te lezen

Royal producten zijn verkrijgbaar via een exclusief landelijk distributienetwerk.
Bekijk de Royal website voor uw dichtstbijzijnde verkoopvestiging.

